

Specifiche tecniche

MODEL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	X	S1
Peso	27 kg	25.5 kg	30 kg	14+1.6 kg	42.5 kg	28.5 kg	16 kg	23 kg	25 kg	37.5 kg
Autonomia	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	25 km	30 km
Carico massimo	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Velocità	6.5 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h	8 km/h	6.5 km/h	6 km/h	6.5 km/h	6.5 km/h	9 km/h
Batteria	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 20AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	1x Lithium ION 12AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V	2x Lithium ION 10AH/24V
Raggio di sterzata	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	88 cm	100 cm
Ruote	8" solidi	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	8" solid	12" air
	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8.5" solid	12" air	12" air	12" air
Altezza del sedile	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47.5 cm	52 cm	51 cm	55-60 cm
Larghezza del sedile	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
Profondità del sedile	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36cm	42 cm	45 cm	43-48 cm	40 cm
Dimensioni (AxLxP)	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
Dimensioni quando ripiegata (AxLxP)	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52/63/63x50/65 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57.5x32.5 cm	75x64x37 cm	76x62x78 cm	55x63x105 cm

Il peso totale non include le batterie. Pressione d'aria consigliata per ruote riempite d'aria = 2.5 kg. Eloffex è classificato come dispositivo medico presso l'Agenzia svedese per i medicinali e soddisfa i requisiti applicabili del regolamento UE (2017/745), Medical Device Regulations (MDR), che garantisce la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici. È approvato CE, testato e approvato secondo le norme EN12184, ISO-7176, IEC-60601 e le batterie sono omologate secondo la normativa UN38.3.